

TT/ W / 1210 / 2024/ JW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2024r

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7,
48-300 Nysa informuję o możliwości dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych w ilościach:

$Q_{\text{śrd}} = 5,25 \text{ [m}^3/\text{d]},$

$Q_{\text{maxd}} = 6,30 \text{ [m}^3/\text{d]}$

$Q_{\text{maxh}} = 1,05 \text{ [m}^3/\text{h]}$

na cele socjalno –bytowe

do obsługi budynku dydaktycznego projektowanego do realizacji w granicach nieruchomości o nr ewid. 2/17, 2/18 przy ul. Kraszewskiego w Nysie.

Ponadto informuję o możliwości odprowadzenia części wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnie utwardzonych podjazdów i placów lub dachów budynków do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci wod.-kan.:

1. Zaopatrzenie obiektu w wodę może być realizowane z sieci wodociągowej Dn 100mm, zabudowanej w drodze o nr ewid. 573 –ul. Orkana lub z sieci Dn90 PVC (załącznik graficzny) zabudowanej w drodze o nr 30/6 –ul. Łukasińskiego.
Projektowane przyłącze wodociągowe należy wykonać z PE oraz podłączyć do sieci stosując opaskę nawiercającą i zasuwę.
Lokalizację wodomierza /układu wodomierzy w budynku należy przewidzieć bezpośrednio za pierwszą (zewnątrzną) ścianą, przez którą przechodzi przyłącze;
w przypadku zabudowy wodomierza /układu wodomierzy w studni wodomierzowej należy przewidzieć jej lokalizację w pobliżu miejsca włączenia do sieci, w granicach drogi.
Ciśnienie dyspozycyjne na sieci i wydajności hydrantów w pobliżu inwestycji wynoszą:
 $H_{481}: p_{\text{stat}} = 0,35 \text{ MPa}, p_{\text{dyn}} = 0,19 \text{ MPa}, q = 9,98 \text{ dm}^3/\text{s}$ (ul. Orkana 6),
 $H_{482}: p_{\text{stat}} = 0,39 \text{ MPa}, p_{\text{dyn}} = 0,24 \text{ MPa}, q = 11,70 \text{ dm}^3/\text{s}$ (ul. Orkana 2).
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z obiektu może być realizowane przez włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej dn 250mm, zabudowanej w granicach nieruchomości o nr 2/17, 2/18 (równolegle do ul. Łukasińskiego) lub kanalizacji sanitarnej /ogólnospławnej Dn300 zabudowanej wzdłuż ul. Orkana, poprzez studnię rewizyjną lub złącze siodłowe (z obowiązkową studzienką rewizyjną na posesji).
3. Odprowadzenie wód opadowych z obiektu może być realizowane przez odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej Dn 500mm, zabudowanej w granicach nieruchomości o nr ewid. 2454, 28/7 (przy al. Lompy) poprzez istniejącą studnię rewizyjną.

Wejście na teren nieruchomości obcych celem zabudowy sieci /przyłączy wymaga uzyskania pisemnej zgody ich właścicieli.

Zobowiązuje się odbiorcę do pozostawienia niezagospodarowanego pasa ziemi o szerokości min.100 cm nad przyłączami wodociągowym i kanalizacyjnym w celu przeprowadzenia ewentualnych prac remontowych.

W przypadku zagospodarowania tego pasa (teren zabetonowany, drzewa itp.) dostawca odstąpi od remontu lub awaryjnej naprawy do czasu usunięcia przeszkód trwałych przez odbiorcę zamykając przedtem dostawę wody.



Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

Tel. 77- 433 43 16, 433 35 28, Fax. 77- 433 29 56

Telefon pogotowia: **994**

e- mail: sekretariat@wikakwa.pl www.wikakwa.pl

NIP 753-000-07-73 REGON: 530603981 Nr rej. BDO: 000015775

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000136443

Sieć i przyłącze wodociągowe wykonane z tworzyw sztucznych należy na całej długości oznaczyć taśmą z wkładką metalową.

Obowiązki inwestora :

1. Zapewnienie opracowania dokumentacji technicznej przez jednostkę uprawnioną.
2. Uzgodnienie dokumentacji technicznej (zawierającej opinie PZUDP –dla przyłączy lokalizowanych w drogach publicznych , decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi na etapie projektowania i realizacji inwestycji) w spółce Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" (2 egz.).
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót (w Starostwie Powiatowym w Nysie) lub wykonanie robót w trybie art.29A ustawy *Prawo budowlane* –na warunkach określonych w ustawie O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
4. Zlecenie wykonawstwa branżowej firmie uprawnionej.
5. Przed rozpoczęciem prac należy złożyć w siedzibie Spółki wypełnione i podpisane niżej wymienione wnioski (Dział Sprzedaży, Nysa al. Wojska Polskiego 2):
 - zlecenie włączenia do sieci,
 - zlecenie odbioru robót,
 - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.*Procedura włączenia do sieci i odbioru przyłączy zostanie rozpoczęta po złożeniu w siedzibie Spółki wypełnionych i podpisanych wyżej wymienionych wniosków.*
6. Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z przedstawicielem Spółki termin włączenia do sieci i odbioru przyłączy.
7. Przed rozpoczęciem procedury włączenia do sieci i odbioru przyłączy należy przygotować przyłącze wodociągowe wraz z zabudowanym zaworem antyskażeniowym w celu montażu wodomierza przez Spółkę podczas odbioru.
8. Brak możliwości montaż wodomierza przez Spółkę podczas odbioru wstrzymuje dokonanie odbioru do czasu usunięcia nieprawidłowości.
9. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Po zakończeniu procedury włączenia do sieci i odbioru przyłączy należy:
 - zawrzeć ze Spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 - dostarczyć mapy z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w wersji analogowej -2 egz. w wersji cyfrowej.

W przypadku stwierdzenia wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych bez dokonania odbioru przez Sp. „AKWA” i bez zawarcia umowy dokonamy odłączenia ich od sieci ulicznych na koszt inwestora, a sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Niniejsze pismo zachowuje ważność przez okres dwóch lat od daty wydania.

Dyrektor ds. technicznych
Prokurent

mgr inż. Marcin Młynarski

K/o:

1. Adresat.
2. TE ,TT- a /a.